TOIT CRYL

REVETEMENT ACRYLIQUE SPECIAL TOIT

PRESENTATION

TOIT CRYL est une peinture de protection et de décoration des **toitures neuves ou anciennes** non circulables. Son **agent fongicide exclusif** prévient de l'apparition des mousses et lichens.

TOIT CRYL existe en 6 coloris :

- Ardoise (code 884)
- Brun chocolat (code 886)
- Brun normand (code 885)
- Gris ciment (code 887)
- Rouge-tuile (code 888)
- Terre-cuite (code 889)

DOMAINE D'APPLICATION

TOIT CRYL convient parfaitement pour la réfection des toitures de bâtiment à pente supérieure à 5%, type habitations ou constructions industrielles, sur des supports variés :

- ardoises, tuiles, fibres ciment, béton et mortier de ciment.
- anciennes peintures et asphaltes.

AVANTAGES

- **Résistance** remarquable aux intempéries et au **rayonnement ultra violet**.
- Rendement élevé.
- **Elaboré dans un souci de protection de l'environnement, ne contient pas de solvant pétrolier.**
- **Contient un agent fongicide.**
- Facilité d'emploi (produit à l'eau).
- **Laisse respirer le support.**
- **Très garnissante et opacifiante.**
- Très bonne qualité d'adhérence.

MODE D'EMPLOI

Caractéristiques :

Densité : .....1,3 (variable selon la teinte).
Conditionnement :.....seau 20 kg.
Coloris : .....Gris ciment, ardoise, terre cuite, rouge tuile, brun chocolat, brun normand.
Toutes les teintes sont miscibles entre elles.

Préparation du support :

Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain et propre :

- *Supports minéraux (ardoise, tuile, fibre ciment, mortier de ciment, béton) :*
  Nettoyage et dépoussiérage des supports.
- *Supports minéraux friables et/ou farinant :*
  Après brossage ou lavage haute pression, application préalable d'une couche de **FIXFOND**.
- *Anciennes peintures en bonne état :*
  Application direct après nettoyage.

Appliquer toujours avant application de **TOIT CRYL** un traitement au **MOUSSTOP**.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40
Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com
SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059

TOIT CRYL

REVETEMENT ACRYLIQUE SPECIAL TOIT

(Suite et fin)

Matériel de mise en œuvre :

- à la brosse, au rouleau,
- au pistolet pneumatique ou sans air.
  Pour l'application au pistolet sans air (buse 18-21/1000"), diluer la peinture à 5-10% d'eau.

Application :

Elle se fera en deux couches, après application de **MOUSSTOP**, sans rinçage. Diluer la première couche à 10% d'eau maximum en fonction de la porosité du support.

Consommation :..... 7 à 8 m² par kg et par couche.
Délai de recouvrement :..... 7 heures.
Hors poussière :..... 30' à 1 heure.
Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques.
Aspect du film : .....Mat velouté.
Température mini d'application : ..... + 5°C.
Ne pas appliquer lorsque le temps est menaçant (risque de pluie dans les 6 heures suivant l'application).
Nettoyage : .....à l'eau avant séchage.
Classification :.....NF T 36005 Famille 1 Classe 7b2

NUANCIER

Gris ciment


Terre Cuite


Rouge Tuile

Brun Chocolat

Brun Normand

Ardoise

SECURITE D'EMPLOI

- Stockage : 1 an, à l'abri du gel, en emballage d'origine fermé.
- Protéger les supports ne devant pas être traités.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40
Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com
SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059